

www.omicronweld.hu

OMICRON

HEGESZTÉSTECHNIKA

Made in Czech Republic



OMI 166, 204

MIG/MAG



EGYFÁZISÚ/HÁROMFÁZISÚ FOGYÓELEKTRÓDÁS IVHEGESZTŐ

Típus	OMI 166	OMI 204
Hálózati feszültség [V]	1 x 230	3 x 400
Teljesítmény [kVA]	4	6,8
BI 25%, áramerősség	165 A	200 A
BI 60%, áramerősség	70 A	130 A
BI 100%, áramerősség	55 A	100 A
Hálózati biztosíték [A]	16	16
Huzal átmérő [mm]	0,6 - 0,8	0,6 - 0,8



TÚLTERHELÉS
ELLENI VÉDELEM



LÉGHÜTÉS



TEKERCESELÉSŰ
TRAFÓ



KÉT GÖRGÖS
HUZALELŐTOLÓ

OMI 206, 225

MIG/MAG



HÁROMFÁZISÚ FOGYÓELEKTRÓDÁS IVHEGESZTŐ

Típus	OMI 206	OMI 225
Hálózati feszültség [V]	3 x 400	3 x 400
Teljesítmény [kVA]	6,9	7,7
BI 25%, áramerősség	40%-200 A	25%-220 A
BI 60%, áramerősség	170 A	150 A
BI 100%, áramerősség	135 A	120 A
Hálózati biztosíték [A]	16	16
Huzal átmérő [mm]	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0



TÚLTERHELÉS
ELLENI VÉDELEM



LÉGHÜTÉS



TEKERCESELÉSŰ
TRAFÓ



KÉT GÖRGÖS
HUZALELŐTOLÓ

OMI 215D, 246D

MIG/MAG



HÁROMFÁZISÚ FOGYÓELEKTRÓDÁS IVHEGESZTŐ

Típus	OMI 215D	OMI 246D
Hálózati feszültség [V]	3 x 400	3 x 400
Teljesítmény [kVA]	6,8	7,7
BI 25%, áramerősség	35%-200 A	
BI 60%, áramerősség	140 A	220 A
BI 100%, áramerősség	110 A	180 A
Hálózati biztosíték [A]	16	16
Huzal átmérő [mm]	0,6 - 0,8	0,6 - 1,0



TÚLTERHELÉS
ELLENI VÉDELEM



LÉGHÜTÉS



TEKERCESELÉSŰ
TRAFÓ



KÉT GÖRGÖS
HUZALELŐTOLÓ

OMI 256

MIG/MAG



HÁROMFÁZISÚ FOGYÓELEKTRÓDÁS IVHEGESZTŐ

Típus	OMI 256
Hálózati feszültség [V]	3 x 400
Teljesítmény [kVA]	12,1
BI 25%, áramerősség	250 A
BI 60%, áramerősség	200 A
BI 100%, áramerősség	170 A
Hálózati biztosíték [A]	32
Huzal átmérő [mm]	0,6 - 1,0



TÚLTERHELÉS
ELLENI VÉDELEM



LÉGHÜTÉS



TEKERCESELÉSŰ
TRAFÓ



KÉT GÖRGÖS
HUZALELŐTOLÓ

OMI 336 - 405

MIG/MAG



HÁROMFÁZISÚ FOGYÓELEKTRÓDÁS IVHEGESZTŐ

Típus	OMI 336	OMI 385	OMI 405
Hálózati feszültség [V]	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Teljesítmény [kVA]	13,8	14	14,74
BI 25%, áramerősség	30%-330 A	25%-350 A	25%-350 A
BI 60%, áramerősség	250 A	290 A	300 A
BI 100%, áramerősség	210 A	260 A	260 A
Hálózati biztosíték [A]	32	32	32
Huzal átmérő [mm]	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,6



TÚLTERHELÉS
ELLENI VÉDELEM



LÉGHÜTÉS



TEKERCESELÉSŰ
TRAFÓ



NÉGYGÖRGÖS
HUZALELŐTOLÓ

OMI 336S - 405S

MIG/MAG



HÁROMFÁZISÚ FOGYÓELEKTRÓDÁS IVHEGESZTŐ

Típus	OMI 336S	OMI 385S	OMI 405S
Hálózati feszültség [V]	3 x 400	3 x 400	3 x 400
Teljesítmény [kVA]	13,8	14	14,74
BI 25%, áramerősség	30%-330 A	25%-350 A	25%-350 A
BI 60%, áramerősség	250 A	290 A	300 A
BI 100%, áramerősség	210 A	260 A	260 A
Hálózati biztosíték [A]	32	32	32
Huzal átmérő [mm]	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	0,8 - 1,6



TÚLTERHELÉS
ELLENI VÉDELEM



LÉGHÜTÉS



TEKERCESELÉSŰ
TRAFÓ



NÉGYGÖRGÖS
HUZALELŐTOLÓ

OMI 410W, 510W

MIG/MAG



HÁROMFÁZISÚ FOGYÓELEKTRÓDÁS IVHEGESZTŐ

Típus	OMI 410W	OMI 510W
Hálózati feszültség [V]	3 x 400	3 x 400
Teljesítmény [kVA]	14,74	18,6
BI 25%, áramerősség	365 A	510 A
BI 60%, áramerősség	340 A	460 A
BI 100%, áramerősség	290 A	340 A
Hálózati biztosíték [A]	32	32
Huzal átmérő [mm]	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6



TÚLTERHELÉS
ELLENI VÉDELEM



LÉGHÜTÉS



TEKERCESELÉSŰ
TRAFÓ



NÉGYGÖRGÖS
HUZALELŐTOLÓ

OMI 410WS, 510WS

MIG/MAG



HÁROMFÁZISÚ FOGYÓELEKTRÓDÁS IVHEGESZTŐ

Típus	OMI 410WS	OMI 510WS
Hálózati feszültség [V]	3 x 400	3 x 400
Teljesítmény [kVA]	14,74	18,6
BI 25%, áramerősség	365 A	510 A
BI 60%, áramerősség	340 A	460 A
BI 100%, áramerősség	290 A	340 A
Hálózati biztosíték [A]	32	32
Huzal átmérő [mm]	0,8 - 1,6	0,8 - 1,6



TÚLTERHELÉS
ELLENI VÉDELEM



LÉGHÜTÉS



TEKERCESELÉSŰ
TRAFÓ



NÉGYGÖRGÖS
HUZALELŐTOLÓ

FOGYÓELEKTRÓDÁS IVHEGESZTŐ

Képviselet: CROWN International Kft • H-1163 Budapest • Vámosgyörk u. 31.
Tel.: +36 1 402 0185 • Fax.: +36 1 403 2243